



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

_____ м.п.

О.А. Гильденскильд



Экспертное заключение

№ 1835-6 от « 20 » 05 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «Сен - Гобен Строительная Продукция Рус» (юр. адрес: 140301, Московская обл, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60) № 1835 от 24.04.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Центром проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) изделий минераловатных тепло- и звукоизоляционных марок ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-012-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем»,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 2661 от 30.04. 2013 г, 2660 от 17.05.2013 г.

Экспертиза документации.

Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные марок ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР изготовлены из минеральной ваты, полученной путем плавления сырьевой смеси на основе изверженных горных пород (базальты, порфириты, габбра и т.д.) с добавлением фенол- формальдегидного связующего.

Плиты предназначены для использования в качестве теплоизоляции (в качестве среднего слоя) строительных конструкций и систем, применяемых

при строительстве, ремонте, реконструкции и т.п. всех типов зданий и сооружений (А-В).

Сведения об использовании. Монтаж и эксплуатация плит должны сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов. В процессе монтажа плиты должны укладываться плотно друг к другу. Не допускается образование щелей между плитами. При монтаже плит не допускать попадания на них влаги.

Сведения о транспортировке и хранении. Транспортирование и хранение плит следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 и ТУ 5762-012-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем». Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Плиты отгружаются потребителю не ранее суточной выдержки их на складе в условиях обязательного вентилирования.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, перчатки (под резиновые перчатки необходимо одеть хлопчатобумажные перчатки), защитные мази или пасты для кожи рук, защитные очки, спецодежду. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковка плит в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-012-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем».

Требования к маркировке. Маркировка изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-012-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем».

Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образцов плит марок ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	51,1; 65 Бк/кг
	не более 370 Бк/кг
Исследованные образцы относятся к 1 классу строительных материалов	
Токсикологические исследования:	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол	менее 0,005; менее 0,005
Ксилол	0,0076; 0,0088
Толуол	менее 0,005; 0,0113
Фенол	менее 0,001; менее 0,001
Формальдегид	менее 0,005; менее 0,005
Этилбензол	менее 0,005; менее 0,001
Метанол	менее 0,005; менее 0,001
Интенсивность запаха	1 балл 1 балл
	2 балла

Заключение.

Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные марок ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, выпускаемые по ТУ 5762-012-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем», соответствуют требованиям, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.