МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 6251-21

г. Москва

Выдано
15 апреля 2021 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «РОКОФАСТ»
Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, д.17А, стр. 2, оф.13
Тел.: (495) 161-67-68; info@profdubel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РОКОФАСТ»
Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, д.17А, стр. 2, оф.13
Адрес производства: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Крепежные изделия кровельной системы «РОКС»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - комплект изделий, состоящий из прижимных (тарельчатые дюбели, стальные шайбы и доборные планки) и крепежных (винты, анкеры, анкерные дюбели) элементов. Длина тарельчатого дюбеля от 20 до 350 мм, длина анкерных элементов от 25 до 300 мм, диаметр анкерных элементов от 4,8 до 6,3 мм

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для механического крепления теплоизоляционных материалов и изделий толщиной до 600 мм, битумных материалов и ПВХ мембран к различным основаниям кровли (стальной профилированный лист, бетон и ячеистый бетон).

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - разрушающие нагрузки при испытаниях на вырыв анкерного элемента из стального листа – от 1,1 до 2,9 кН; из бетона класса прочности не менее В25 – от 0,78 до 2,72 кН; из ячеистого бетона класса прочности не менее В3,5 – от 0,34 до 1,07 кН (в зависимости от марки анкерного элемента и толщины стальных листов).

profdubel.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции изделий, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация ООО «РОКОФАСТ» по изготовлению и применению изделий, заключение НИТУ МИСиС, протоколы испытаний, нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 05 апреля 2021 г. на 17 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 15 апреля 2026 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации Д.А. Волков

profdubel.ru

Зарегистрировано 15 апреля 2021 г., регистрационный № 6251-21

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)